

# SÄKERHETS DATABLAD INDUSTRI RENGÖRING

Omarbetad: 2009-08-01

Internt nr:

Ersätter datum:

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

- X Godkänt för användning  
Godkänt för Laboratorieanvändning

HANDELSNAMN Industri rengöring STI-Kem

Inhemsk tillverkare/importör

Företag	STI-Tool AB
Adress	Hyssna Centrum
Postnr/Ort	511 68 Hyssna
Land	Sverige
E-mail	info@sti-tools.se
Telefon	+46 320 18290
Fax	+46 320 392 30

## 2. FARLIGA EGENSKAPER



Extremt  
Brandfarligt



Irriterande



Miljöfarlig

## 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.nr	EC Nr.	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	2-PROPANOL			67-63-0	10 - 30 %	Xi,F,11-36-67
2	BUTAN/PROPAN				30 - 60 %	Fx,13
3	HEPTAN			92045-53-9	10 - 30 %	Xn,F,N,11-38-51/53-65-67

Teckenförklaring: T+=mycket giftigt, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarligt, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoxisk, Conc.=koncentration

# SÄKERHETS DATABLAD

## INDUSTRI RENGÖRING

Omarbetad: 2009-08-01

Internt nr:

Ersätter datum:

### 4. FÖRSTA HJÄLPEN

#### GENERELLT

Frisk luft, värme och vila.

#### INANDNING

Frisk luft och vila.

#### HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

#### KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

### 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

#### SLÄCKMEDEL

Kan släckas med koldioxid, pulver eller vatten i spridd stråle.

#### BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Extremt brandfarligt. Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C, får ej punkteras eller brännas (gäller även tömd behållare).

### 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

#### SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Får inte släppas ut i avlopp. Produkten är giftig för vattenlevande organismer.

### 7. HANTERING OCH LAGRING

#### HANTERINGSFÖRESKRIFTER

All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

#### LAGRING

Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50 °C, får ej punkteras eller brännas (gäller även tömd behållare).

# SÄKERHETSDATABLAD INDUSTRI RENGÖRING

Omarbetad: 2009-08-01

Internt nr:

Ersätter datum:

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

### ANDNINGSSKYDD

Vid behov förstärkt ventilation, t ex punktutsug.

### ÖGONSKYDD

Skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

### Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS-nr	Intervall	ppm	mg/m <sup>3</sup>	År	Anm.
2-PROPANOL	67-63-0	8 h		245		
HEPTAN	92045-53-9	8 h		800		

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form	Aerosol
Färg	Klar
Lukt	Lösningsmedel

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

### STABILITET

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Explosionsfarlig vid uppvärmning.

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### INANDNING

Ångor kan irritera andningsvägar och lungor.

### HUDKONTAKT

Avfettar huden och kan ge sprickbildning och eksem efter långvarig kontakt.

### KONTAKT MED ÖGONEN

Ångor eller stänk kan ge irritation och sveda i ögonen.

### FÖRTÄRING

Inte relevant.

# SÄKERHETS DATABLAD INDUSTRI RENGÖRING

Omarbetad: 2009-08-01

Internt nr:

Ersätter datum:

## 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

### EKOTOXICITET

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

## 13. AVFALLSHANTERING

### GENERELLT

Avfallet skickas till godkänd mottagnings station eller behandlingsanläggning.

### AVFALLSGRUPP

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods:  Ja  Nej  Ej utvärderat

### ANNAN INFORMATION

Produkten är icke farligt gods enligt gällande regler.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Extremt  
Brandfarligt



Irriterande



Miljöfarlig

EG-märkning  Nej  Ja  Ej utvärderat

### SAMMANSÄTTNING

2-PROPANOL (10 - 30 %), BUTAN/PROPAN (30 - 60 %), HEPTAN (10 - 30 %)

# SÄKERHETS DATABLAD

## INDUSTRI RENGÖRING

Omarbetad: 2009-08-01

Internt nr:

Ersätter datum:

### R-FRASER

Nr	R-frastext
R11	Mycket brandfarligt.
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

### S-FRASER

S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

## 16. ANNAN INFORMATION

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Varuinformationsbladet är baserat på kända data vid revideringsdatumet.

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr	R-frastext
R11	Mycket brandfarligt.
R36/38	Irriterar ögonen och huden.
R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R66	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.